



Trafik (enveloppes aluzinc)



IK08*

Breveté



Trafik Mini

Trafik Standard

Coffrets de raccordement pour la signalisation automobile ou de tramway et la vidéo protection ou vidéo surveillance.

Coffrets en aluzinc réalisé par pliage sans soudure.

Procédé breveté, 6 fois plus résistant à la corrosion que la tôle galvanisée.

Revêtement isolant par plastification, protégé anti-UV à très haute adhérence sans risque de décollement en cas de rayure.

AVANTAGES

Nombreuses possibilités d'entrées-sorties des câbles, transversales et latérales.

Bornier surélevé pour faciliter la connexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enveloppe

- Aluzinc plastifié (0,35 mm/face).
- Tension de tenue aux chocs : 4kV.
- Température : de -40°C à +115°C.
- Normes d'installation : NF P99.
- Accrochage avec pattes pour fixation par feuillard ou sur barrette.

Types de bornes admissibles

- Dominos, à contacts vissés : D6 (6 mm²), D10 (10 mm²), D16 (16 mm²).
- A ressort, à serrage automatique : R2, R4.
- Autres références : nous consulter.

Capacité maxi

Trafik Mini :

- Jusqu'à 7 entrées-sorties câbles.
- Jusqu'à 8 bornes de raccordement.

Trafik Standard :

- Jusqu'à 8 entrées-sorties câbles.
- Jusqu'à 16 bornes de raccordement.

Couleur standard :

- Autres couleurs : nous consulter.

* Equipement conçu sur-mesure. Cet équipement n'a pas été soumis à une procédure de certification normative.

Trafik Mini

- Jusqu'à 7 entrées-sorties câbles.
- Jusqu'à 8 bornes de raccordement (D6).

